

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Permite la carga y/o descarga sin pérdida de temperatura. Se puede utilizar con vehículos de diferentes alturas, ya que la cortina es una extensión del cabezal.

- > Cabezal tipo Sólido o Fijo con Cortina.
- > 4 ojillos con aro metálico para el drene de líquidos que pueda absorber el sello.
- > Bolsas laterales, las cuales ayudan a la fuga del aire a la hora de que se presionen las piernas.
- > Piernas de sellos fabricadas de acuerdo a las necesidades de cada andén.
- > Solapas o flap en las piernas ayudan a reforzar. Se colocan cada 4" u 8" según sea el desempeño.
- > Guías amarillas en las piernas ayudan a posicionar mejor el vehículo.
- > Declinación en la parte inferior de las piernas.
- > Herrajes de montaje de lámina galvanizada, calibre 14.

- 1 año de garantía.
- Medidas especiales bajo pedido.
- Servicio de instalación disponible.



Hule espuma de alta densidad, peso medio, excelente resiliencia y desempeño. Larga vida útil.

Madera de calidad estructural estufada y tratada para la intemperie. 1.5" de grosor.

Doble costura

Lona negro mate de 40 onzas.

DETALLE DE SELLO