

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mediante un sistema de poleas y contrapesos el cabezal sólido se puede desplazar de manera vertical para adaptarse a diferentes alturas. Ideal para almacenes con clima a temperaturas bajas.

- > Contribuyen a la protección de mercancías durante el proceso de carga y descarga: fenómenos climáticos, contaminación por partículas en el aire (polvo, insectos), menor pérdida de refrigeración, etc.
- > Incrementa la seguridad de los operadores al reducir los espacios expuestos, previniendo caídas y accidentes.
- > Guías amarillas para facilitar el posicionamiento del vehículo.
- > Disponible otros colores de lona para la estructura (o las guías) en lona de 22 oz/yd².
- > Medidas estándar (8' x 8'), (8' x 10') y (9' x 10'). Medidas especiales sobre pedido.
- > Revise más información de la construcción del sello en las siguientes páginas.
- > Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
- > Servicios de instalación disponibles. Consulte con su Asesor.




*Representación digital. Sello para andén Cabezal Móvil.



Vista Frontal

Vista Lateral

OTROS COLORES DISPONIBLES*



Rojo

Amarillo

Verde

Azul

*Disponibles en lona de 22 oz/yd².

APLICACIONES SUGERIDAS



Zonas Industriales



Almacenes



Zonas de carga



Bodegas refrigeradas



Andenes Inclinados




Andenes Declinados


DETALLES TÉCNICOS:



> Cabezal móvil con cortina de protección con logo de Omegalfa. Puede solicitar la impresión de su logo en el cabezal.



> Herrajes para montaje incluidos. Fabricados en lámina galvanizada calibre 14.



> Respiradores laterales. Para la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas del sello.



> Solapas. Instaladas cada 8" o 4", refuerzan las piernas del sello. Con guía visual para posicionar el vehículo.



> Ojillos. Para la salida de líquidos que pueda absorber el sello y la fuga de aire al momento de hacer presión sobre las piernas.

DETALLES CONSTRUCTIVOS:



- 1 Base de madera de calidad estructural resistente a la intemperie de 1 ½" de espesor.
- 2 Espuma de poliuretano. Nivel medio de resiliencia (elasticidad) que le permite recuperar su forma después de haber ejercido presión sobre las piernas del sello.
- 3 Recubierto de lona de 38 oz/yd², confeccionado para uso rudo con refuerzo de doble costura. Disponible en otros colores en lona de 22 oz/yd².
- 4 Guía de seguridad amarilla. Disponible en otros colores (consulte pág. 1).

GUÍA DE MEDIDAS ESTÁNDAR:


*Medidas especiales sobre pedido.



MEDIDAS DE SELLO

ANCHO (W)**	ALTO (H)**
8'	8'
8'	10'
9'	10'

*Dimensiones en pies.
** Medidas de apertura de vano.



SOLAPA FRONTAL

	G	H	I
OP.1	12"	12"	3"
OP.2	14"	12"	3"

DETALLE DE PIERNA

	J	K	L
OP.1	12"	10"	8"
OP.2	14"	12"	8"

