

# SEMÁFORO LED DE USO INDUSTRIAL 20 CM

## ESPECIFICACIONES

03-SF8LRV-74

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Carcasa perfil delgado hecho de policarbonato resistente a rayos uv.
- > Medida lámpara 20 cm / 8"
- > Voltaje 120 vca, consumo 7w
- > Temperatura operación -40°C a +80°C
- > Cantidad de leds 61 leds cada lámpara
- > Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos uv con textura telaraña para mejor distribución de la luz.
- > Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
- > Leds de 5 mm de alta intensidad de luz.
- > Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
- > Brazo de montaje de policarbonato.
- > Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.



VISTA DERECHA  
Sin brazos de montaje



VISTA FRENTE  
Con lámparas encendidas



VISTA IZQUIERDA  
Con brazos de montaje

### KIT DE MONTAJE >> Incluido



2 BRAZOS DE MONTAJE DE  
POLICARBONATO



VISTA SUPERIOR  
MÓDULO CARCASA.

Kit de montaje  
Instalación

\*Se puede cotizar este componente en Kit o individualmente