



GRUPO
OMEGALFA.

CONTROL DE SEMÁFORO PARA ANDÉN



Vista del exterior del andén.

Vista del interior del andén.

KIT CONTROL DE SEMÁFORO PARA ANDÉN 4"

ESPECIFICACIONES

03-SIVIPASPSI4-74

CONTROL DE SEMÁFORO

- > Previene accidentes.
- > Excelente relación Calidad - Costo.
- > Gabinete termoplástico autoextinguible con protección UV, color gris.
- > Indicadores de luz LED de 1" de diametro en color verde y rojo
- > Control de operación manual.
- > Protección para corto circuito.
- > Voltaje de 120 VCA.
- > Opcional con semáforo destellador.
- > Peso del control: 400 gramos.
- > Incluye 3 letreros de seguridad, 1 diagrama de conexiones y póliza de garantía.



Control vista frente



Control vista derecha

SEMÁFORO 4"

- > Lente de lámpara doble capa de policarbonato resistente a rayos UV con textura para mejor distribución de la luz.
- > Medida lámpara 10 cm / 4".
- > Colores de lámpara rojo/verde.
- > Carcasa de policarbonato
- > Brazo de montaje de policarbonato.
- > Peso de semáforo 2.8 kg.



LETREROS DE SEGURIDAD

- > Los letreros de seguridad deberán instalarse de la siguiente forma:
SALGA / SALGA INVERTIDO.. Coloque las 2 señales juntas en posición vertical debajo del semáforo en el exterior del andén para ser vistas por el operador del tráiler.
ENTRE. Instale cerca del control al interior del almacén para ser visto por el montacarguista.



*Los elementos también se pueden cotizar individualmente