

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Uso interior con vinil o malla.
- > Uso exterior únicamente con malla. Evita entrada de insectos y aves, permite el paso del aire.
- > Velocidad vertical de hasta 30" por segundo.
- > Bajo mantenimiento: sin cables ni rodillos.
- > Costuras soldadas con alta frecuencia.
- > Paneles intercambiables de vinil, malla o PVC transparente.
- > Ideales para bodegas y andenes de carga, áreas con tráfico de montacargas, áreas de procesos, división de bodegas, puertas internas y externas, etc.
- > 2 años de garantía en materiales de fabricación.
- > 1 año de garantía en motor y mecanismo de enrollado.
- > Todos los motores cuentan con protección térmica.
- > Las puertas con motor vienen con un interruptor o botonera de operación. (Ver lista de accesorios para más controles).***
- > Las puertas G2 Lite están disponibles para marcos de hasta 12' por 12'.



MODELO	VELOCIDAD MÁXIMA	CICLOS MÁXIMOS / HORA	VOLTAJE
G2L-CHAIN	N/A	N/A	N/A
G2L-SPRING	N/A	N/A	N/A
G2L-1800	18" / SEG.	12/24*	110/1 Fase
G2L-3000	30" / SEG.	160	110/1 Fase

MODELO	CIERRE AUTOMÁTICO	APERTURA DE EMERGENCIA	FOTO CELDA AUTO REGRESO	CONTROL INCLUIDO***
G2L-CHAIN	NO	N/A	N/A	N/A
G2L-SPRING	NO	POLIPASTO	N/A	N/A
G2L-1800	NO	N/A	OPCIONAL**	APAGADOR
G2L-3000	SÍ	POLIPASTO	OPCIONAL	NEMA 1, 3 BOTONES

*Ciclos máximos por hora con motor Uso Rudo. / **Requiere botonera Nema 1. / ***Uno por motor.

PUERTA RÁPIDA G2 LITE

ESPECIFICACIONES

09-G2L-151

Fabricado por




OPCIONES DE APERTURA DISPONIBLES

Operación Manual con Resorte



Operación por Polipasto



Motor Serie 1800



Serie 3000



ACCESORIOS DISPONIBLES:



Botonera NEMA-1



Botonera NEMA-4



Cordón de techo



Cubierta para motor 3000

COLORES DE VINIL DISPONIBLES:

Colores de vinil disponibles:




Colores de malla disponibles (Sombra de 65%):



CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES:



Paneles intercambiables



Costuras selladas c/calor



Vigas laterales de aluminio



Sellos laterales de PVC



Botón sencillo



Transmisor de control remoto




Detector de vehículos




Detector de movimiento
(No compatible con motor Serie 1800)

TIPOS DE MONTAJE:



Montaje sobre muro dentro o fuera de un edificio



Montaje atrás de puerta seccional de andén