

PUERTA SECCIONAL INSULADA 2700

ESPECIFICACIONES

09-A270055XX-273

Fabricado por

Amarr

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La puerta seccional Amarr 2700 está construida utilizando un aislante de poliuretano inyectado, el cual crea una sección ahorradora de energía muy resistente al medio ambiente. Ideada especialmente para el sector industrial, con un índice de aislamiento térmico (Valor-R) de 15.7

- > Disponibles en apertura Vertical Lift, High Lift y Standard Lift.
- > Guías de 2" o 3" disponibles para cualquier versión
- > Incluye bisagras galvanizadas de calibre 14 y calibre 13 para guías
- > Todas las rodajas tienen un mínimo de 10 balines
- > Resortes de torsión templados en aceite (Vida útil mínima de 10,000 ciclos)
- > Resortes opcionales de hasta 100,000 ciclos
- > 10 años de garantía limitada en pintura y fabricación
- > 1 año de garantía limitada en herrajes



Puerta de uso rudo con espuma de 2"



Detalle de puerta

*Sobre pedido Accesorios Opcionales



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco* 24" x 13"



Ventana aislada doble en acrílico con marco negro o blanco* 24" x 6"



Cristal aislado de 24" x 12"