

ANDEN CON NIVELADORES DE FOSA CON PLACA AHOGADA

INSTALACIÓN DE TOPE CON PLACA AHOGADA
SE RECOMIENDAN TOPES SOLERA SOLERA

Herramientas

- * Soldadora
- * Soldadura 6018

Proceso

Presentamos el tope marcando, soldamos a todo lo alto.



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN



SOLDADORA



SOLDADURA 6018

MANTENIMIENTO

Se recomienda hacer revisiones periódicas a los elementos de fijación (soldadura, taquetes, etc.) si se notan desprendimientos o taquetes flojos, hay que proceder a su reemplazo, en el caso de que el concreto o el ángulo ahogado se desprendan, debemos proceder a su necesaria reparación.

Los topes de andén solo serán reemplazados en el caso de que estén deformados completamente a causa de golpes excesivos.

Los topes de andén pueden tener una vida útil de varios años, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones por parte de la empresa y sus colaboradores, especialmente los operadores de transporte.

Nota: la función de los topes para andén no es detener al transporte en su carrera, son para delimitar un espacio entre el andén y el transporte.

INFORMES Y VENTAS



Grupo Omegalfa S de RL de CV
Calle 3 No. 763 | Zona Industrial | C.P. 44940
Guadalajara, Jal | Tel: 52(33) 3145-1765 | 3145-3714
go@grupoomegalfa.com

Permítanos ayudarle en sus proyectos

grupoomegalfa.com